

DIBA© 120 EPOXY CHIPSVLOER

Omschrijving.

DIBA© 120 Epoxy Chipsvloer is een vloerafwerking op basis van een epoxy hars, decoratief ingestrooid met chips. Deze vloerafwerking is waterdicht, bestand tegen diverse chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken.

Technische gegevens.

Kleur	: mix kleuren
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca.16 uur *
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Overcoatbaar	: Na 16 uur en binnen 32 uur
Laagdikte	: Ca. 1 mm afhankelijk van ondergrond instrooilaag
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 10 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur

Toepassingsgebied.

- Magazijnen
- Galerijen
- Verblijfruimtes
- Werkplaatsen
- Parkeergarages
- Verkoopruimtes

Vavier Kunststoffen

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer
- Indien nodig reparatie ondervloer
- Primer laag met DIBA© EP 500 coating
- Rol- of schraplaag met DIBA© EP 10 Schraapmassa
- Instrooilaag met chips
- Rollag DIBA© EP 110 epoxy hars
- Afrollag DIBA© PU 715 Topcoat WE mat



* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE