

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Vloersysteem: DIBA 210 MMA Rolvloer.

Druksterkte (N/mm²): 44 (is mede afhankelijk v/d ondergrond).

Thermische belasting continu (C°): 50.

Thermische belasting kortstondig (C°): 70.

Laagdikte (mm): 0,5.

Systeem:

- 1 laag primer.

- 1 laag kunsthars.

- 1 laag topcoat.

Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 1,0 kg.

3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.

Type primer: DIBA MMA primer.

Bindmiddel: 2-componenten PMMA.

Kleur: Transparant.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.

Type kunsthars: DIBA MMA hars.

Bindmiddel: 2-componenten PMMA.

Kleur: Grijs.

7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.

Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.

Type topcoat: DIBA MMA Topcoat.

Bindmiddel: 2-componenten PMMA.

Kleur: Transparant.

Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.