

- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ  
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA 152 EP Parking Low Traffic.  
Dikte: 0,5 mm.  
Systeemopbouw:  
- 1 primerlaag.  
- 1 laag anti slip.  
- 1 laag dekkende vloerlak.  
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.  
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.  
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m2): 1 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type schraaplaag: DIBA © EP 110 Primer.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.  
Type anti slip laag: DIBA © 0,2 - 0,6 Zand.
6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA © EP 15 Coating.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: RAL-kleuren.