

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 155 FC Parking Stop & Go.
Dikte: 0,8 mm.
Systeemopbouw:
- 1 primerlaag.
- 1 laag anti slip.
- 1 laag dekkende vloerlak.
- 1 laag anti slip.
- 1 laag dekkende vloerlak.
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 1 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type schraaplaag: DIBA © FC 110 Primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Type anti slip laag: DIBA © 0,2 - 0,6 Zand.
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloer Groep BV.
Type: DIBA © FC 530 Coating.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: RAL-kleuren.
Type anti slip laag: DIBA © 0,2 - 0,6 Zand.
6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA © FC 530 Coating.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: RAL-kleuren.