

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
- 0.
- Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Vloersysteem: DIBA© 168 Tyson.
 - Dikte (mm): 2 - 3.
 - Buigsterkte (N/mm²): 3000.
 - Druksterkte (N/mm²): 75.
 - Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag schraaplaag.
 - 1 instrooilaag
 - 1 laag vloerlak op epoxybasis.
 - 1 laag vloerlak op polyurethaanbasis.
 - Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
 - Ondergrond opruwen: Stofarm stralen.
 - Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 3 - 4.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
- Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Type primer: DIBA© 500 EP Primer.
 - Type schraaplaag: DIBA© 422 EP Schraaplaag.
 - Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
 - Kleur: RAL-kleuren.
 - Instrooilaag: Gran.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
- Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Types:
 - 1: DIBA © EP 110 Topcoat
 - 2: DIBA © PU 715 Topcoat
 - Bindmiddel:
 - 1: Epoxy
 - 2: Polyurethaan
 - Kleur: Transparant