

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 230 MMA Troffelvloer Gran.
Druksterkte (N/mm²): 44.
Thermische belasting continu (C°): 50.
Thermische belasting kortstondig (C°): 70.
Laagdikte (mm): 4,5.
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 instrooilaag.
- 1 schraaplaag.
- 1 instrooilaag.
- 2 lagen topcoat.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 9,0 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type primer: DIBA MMA primer.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Type instrooilaag: Filterzand.
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type schraaplaag: DIBA Troffelmasa.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: n.v.t.
Type instrooilaag: Granucol.
Kleur: Rood, groen, blauw, donker grijs, antraciet.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type topcoat: DIBA MMA Topcoat.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.