

- 
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ  
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA 260 MMA Gietvloer Gran.  
Druksterkte (N/mm<sup>2</sup>): 46.  
Thermische belasting continu (C°): 50.  
Thermische belasting kortstondig (C°): 70.  
Laagdikte (mm): 2,5.  
Systeem:
    - 1 laag primer.
    - 1 instrooilaag.
    - 1 schraaplaag.
    - 1 instrooilaag.
    - 2 lagen topcoat.Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m<sup>2</sup>): 5,0 kg.
  3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.  
Type primer: DIBA MMA primer.  
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.  
Kleur: Transparant.  
Type instrooilaag: Filterzand.
  4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.  
Type kunsthars: DIBA 151 Gietmassa.  
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.  
Kleur: Grijs.  
Type instrooilaag: Granucol.  
Kleur: Rood, groen, blauw, donker grijs, antraciet.
  7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.  
Type topcoat: DIBA MMA Topcoat.  
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.  
Kleur: Transparant.  
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.