

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.23-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.

0. VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ/WATERGEDR.

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Vloersysteem: DIBA 111 Epoxy Coatingvloer WA.

Dikte: 0,35 mm.

Slijtvastheid (gram TABER bij 1000 omw. / wiel CS10): 0,95.

Systeemopbouw:

- 1 laag primer.

- 1 laag transparante vloerlak.

Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.

Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.

Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m2): 0,56 kg.

3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type: DIBA 500 EP Coating WA.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: RAL-Kleuren.

Glansgraad (NEN 941+a88): eiglanzend.

7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type: DIBA 500 EP Coating WA.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: RAL-Kleuren.

Glansgraad (NEN 941+a88): eiglanzend.