

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
- 0.
- Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Vloersysteem: DIBA© 162 Epoxy Gietvloer.
 - Dikte (mm): 2 - 3.
 - Buigsterkte (N/mm²): 3000.
 - Druksterkte (N/mm²): 75.
 - Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag schraaplaag.
 - 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.
 - Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
 - Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.
 - Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 3 - 4.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
- Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Type primer: DIBA© 110 EP Primer.
 - Type schraaplaag: DIBA© 10 EP Schraaplaag.
 - Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
 - Kleur: Transparant.
 - Instrooilaag: Filterzand 0,2 - 0,6 mm.
4. KUNSTHARSgebonden, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
- Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
 - Type: DIBA 425 Epoxy gietmassa.
 - Materiaal: 2-componenten polyurethaan.
 - Kleur: RAL-kleuren, NCS-kleuren.

INHOUD

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	1
42.40	VLOERAFWERKINGEN	1