

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
0.

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA© 165 Epoxy Gietvloer ESD.
Dikte (mm): ca. 2.
Buigsterkte (N/mm²): 70.
Druksterkte (N/mm²): 90.
Doorgangsweerstand (kilo-ohm): < 1.000.
Systeemopbouw:
- 1 laag schraaplaag.
- 1 laag koperstrips (max. 4 meter uit elkaar).
- 1 laag primer.
- 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen / diamant schuren.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 2 - 3.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type schraaplaag: DIBA© EP 6200 Schraaplaag.
Type koperstrips: nvt.
Type primer: DIBA EP 6400 Electrisch geleidende primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
 4. KUNSTHARSgebonden, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA© EP 2480 Electrisch geleidende gietvloer.
Kleur: RAL 5014, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7047.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
 6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ